

Biglo Voorlak

Beschrijving

Biglo Voorlak is een witte roestwerende grondlak op basis van een speciale combinatie van acrylaatharsen. Biglo Voorlak heeft goede mechanische eigenschappen en droogt snel. Biglo Voorlak hecht uitstekend op uiteenlopende ondergronden.

Toepassing

Speciale grondlak voor Biglo Radiant fluorescerende daglichtverven.

Eigenschappen

Kleur	: wit
Theoretisch verbruik	: ca. 12 m ² /l
Vlampunt	: 40°C
Soortelijk gewicht	: 1,01 kg/l
Vaste stofgehalte	: ca. 64 gew.%
Stofdroog	: na ca. 1 uur bij 20°C en 65% RV
Kleefvrij	: na ca. 3 uur bij 20°C en 65% RV
Overschilderbaar	: na ca. 24 uur bij 20°C en 65% RV
Verpakking	: 1 liter
Houdbaarheid in bus	: minimaal 2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode	: kwast, roller of luchtspuit
Type verdunning Kwast, roller	: onverdund, eventueel met terpentine
Luchtspuit	: Biglo Verdunning
Druk	: 3-4 bar
Opening	: 1,5-1,8 mm
Laagopbouw	: in een aantal dunne lagen verwerken
Schoonmaken gereedschap	: spoelthinner of terpentine
Verfysteem	: Buiten 1 laag Biglo Voorlak. Vervolgens 3 lagen Biglo Radiant en tenslotte 3 lagen Biglo Sunscreen. Binnen 1 laag Biglo Voorlak. Vervolgens 2 lagen Biglo Radiant en tenslotte 2 lagen Biglo Sunscreen.

Behandeling algemeen

Het oppervlak moet volkomen schoon, droog en vetvrij zijn. Verder dient het oppervlak vrij van roest te zijn. Oude intacte verflagen dienen eerst aangeschuurd te worden. In geval van twijfel, vooral indien over de aard van de verontreiniging onzekerheid bestaat, eerst een proefvlakje opzetten.

Bijzonderheden

Op nieuw werk bij voorkeur twee lagen i.p.v. één laag Biglo Voorlak aanbrengen. Biglo Voorlak niet mengen met andere producten.

BELANGRIJK!!!!

Biglo Voorlak kan niet over de Biglo Sunscreen worden aangebracht, vanwege het risico op spanningsverschillen tussen beide laklagen. Wij adviseren Biglo Radiant op de Biglo Sunscreen aan te brengen en eventueel af te werken met Biglo Sunscreen.