

# Flevopol

## Beschrijving

Flevopol is een voorstrijkmiddel op basis van weekmakervrije kunstharzdispersie op basis van PVPR (Polyvinyl propionaat).

## Toepassing

Als voorstrijkmiddel op zuigende ondergronden zoals gasbeton, gipskartonplaten en kalkzandsteen, zodat een betere hechting wordt verkregen van de aan te brengen muurverven, structuurpleister e.d.

## Technische gegevens (bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 70%)

Dichtheid	: 1,08 kg/dm <sup>3</sup> .
Vaste stofgehalte	: 50
Deeltjesgrootte	: 0,5-3 micron
Reiniging gereedschap	: water
Gemiddeld verbruik	: 10 m <sup>2</sup> /ltr Flevopol/water-mengsel
Verpakking	: 1, 5, en 10 liter
Houdbaarheid	: in onaangebroken verpakking ca. 12 maanden.

## Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode	: voorstrijken. Om een betere hechting te verkrijgen van de aan te brengen muurverf, structuurpleister, tegellijm e.d. dient men de ondergrond voor te strijken met een oplossing Flevopol/ water in de verhouding van 1 volumedeel Flevopol op 3 volumedelen water.
--------------------	--