

Timbercote

Hoogglans houtbescherming voor buiten

Beschrijving

Timbercote Hoogglans is een blanke houtbescherming voor buiten op basis van gemodificeerde alkydharsen. Timbercote Hoogglans vertoont een duurzame bescherming door toevoeging van een speciale UV-absorber.

Toepassing

Timbercote Hoogglans is bedoeld als blanke afwerklaag voor buiten op alle houtsoorten, zowel massief als gefineerd, over bijv. 1 of 2 lagen Timbercote Transparant (zie voorbehandeling). Bij Merbau één laag extra aanbrengen om doorbloeden te voorkomen. Timbercote Hoogglans is eveneens toe te passen op bestaande, goed schoongemaakte/ ontvette vernislagen.

Technische gegevens (bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 70%)

Dichtheid	: 0,93 kg/dm ³
Vaste stofgehalte	: 46% vol
Glansgraad	: hoogglans
Vloeïing	: goed
Hechting	: goed op geschikte ondergronden
Weervastheid	: zeer goed
Elasticiteit	: zeer goed
Verdunning	: gebruiksklaar voor kwast
Reiniging gereedschap	: terpentijn
Theoretisch rendement	: bij 30 micron droge laagdikte 15 m ² /ltr.
Praktisch rendement	: is van vele factoren afhankelijk. Richtlijn: strijken/ rollen : ca. 85% van het theoretisch rendement
Laagdikte	: de gemiddelde droge laagdikte is 30 micron, afhankelijk van ondergrond/ applicatie

Droging (30 dr.) : stofdroog : na ca. 2 uur
: kleefvrij : na ca. 6 uur
: overschilderbaar : na ca. 12 uur

Buitenduurzaamheid : volgens advies aangebracht gemiddeld 4 jaar.

Houdbaarheid : in onaangebroken verpakking ca. 12 maanden.

Verpakking : 500ml, 1 en 2,5 liter

Kleur : blank

Werkwijze voorbehandeling

Alle te behandelen oppervlakken dienen droog, schoon en vetvrij te zijn. Niet intact zijnde verflagen verwijderen. Ontvetten met thinner. Afzelia ontvetten met ammonia. Iroko eerst behandelen met Avis Polyurethane Hoogglans.

Systeem I:

1e laag Timbercote Transparant (kleur)
2e laag Timbercote Transparant (kleur)
3e laag Timbercote Hoogglans

Systeem II:

1e laag Timbercote Transparant (kleur)
2e laag Timbercote Hoogglans
3e laag Timbercote Hoogglans

Systeem III:

1e laag Timbercote Transparant
2e laag Timbercote Transparant
3e laag Timbercote Hoogglans of Transparant
4e laag Timbercote Hoogglans of Transparant