

AVIS

Multiprimer Pulvérisateur

Description

L'Avis Multiprimer est un apprêt d'adhésion séchant rapidement avec des caractéristiques anticorrosion sur base d'une résine alkyde modifiée. Grâce à la composition unique, l'Avis Multiprimer convient aux surfaces les plus difficiles.

Application

Applicable à l'intérieur et à l'extérieur sur des métaux (non) ferreux, le bois, la pierre, les dalles émaillées, les anciennes couches de laque et la matière synthétique. Constitue une excellente surface pour la plupart des systèmes de laquage séchant à l'air.

Temps de séchage

Sec après 30 minutes, peut être peint ou pulvérisé après 4 heures.

Consommation

Env. 2 m² par bombe, en fonction de la méthode de transformation.

Mode d'utilisation

La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Il faut enlever les résidus de peinture détachés et la rouille avec une brosse en acier. Il faut protéger/couvrir l'environnement et faire monter la bombe à température ambiante. Température d'utilisation entre les 15°C et 25°C.

Bien secouer la bombe deux minutes avant l'utilisation.

La distance par rapport à l'objet à pulvériser est d'environ 25 à 30 cm.

Il faut appliquer le produit en plusieurs couches fines (+/- 2), entre l'application des couches, il faut à nouveau bien secouer le pulvérisateur.

Après utilisation, pulvériser la vanne jusqu'à ce qu'elle soit propre. Pour laquer le Multiprimer durci, il faut poncer légèrement afin d'améliorer l'adhésion.