

# Wegenverf

## Beschrijving

Avis Wegenverf is een sneldrogende alkydharsverf. Avis Wegenverf heeft een goede verwerking, goede dekking, een hoog isolerend vermogen en is goed slijtvast.

## Toepassing

Avis Wegenverf is toepasbaar op alle plaatmaterialen en stukwerk voor isolatie van verontreiniging in de ondergrond en op steen en steenachtige ondergronden voor markering.

## Eigenschappen

Bindmiddel	: alkydhars
Pigment	: rutiel titaandioxide ( bij geel lood- en chromaatvrije pigmenten) en geschikte vulstoffen
Glans	: lage zijdeglans
Kleur	: wit en geel
Verpakking	: 500ml enkel in wit, 1 en 2,5 liter geel en wit
Soortelijk gewicht	: wit ca. 1,30 / geel ca. 1,56
Droogtijd	: stofdroog : in ca. 1,5 uur kleefvrij : in ca. 3 – 4 uur overschilderbaar : in ca. 10 uur
Theoretisch rendement	: ca. 15 m <sup>2</sup> per liter
Dekking	: afhankelijk van de ondergrond in 1 of 2 lagen
Vlampunt	: 45°C
Viscositeit	: ca 160 sec. /DIN 4 bij 20°C
Houdbaarheid	: in goed gesloten verpakking min. 2 jaar houdbaar.
Hechting	: op diverse ondergronden goed

\* bij 20°C en 65% RV

**Applicatiegegevens**

Verdunning : terpentine  
Reiniging gereedschap : terpentine  
Verwerking : kwast, roller en airless apparatuur

**Voorbehandeling**

De te markeren oppervlakte dient schoon, stof- en vetvrij te zijn.