



SCELLANT CHANTS AQUA



DESCRIPTION

Produit d'étanchéité des bords à base d'eau, à séchage rapide, bien remplissant et élastique. Parfaitement ponçable et étanchéité à l'eau.

APPLICATION

Prétraitement et revêtement des bords pour divers matériaux en bois et les chants de panneaux, par exemple les chants de coupe d'un châssis.

MODE D'EMPLOI

- Assurez-vous que la surface soit propre, sèche et exempte de graisse. Si nécessaire, poncez légèrement la surface.
- Bien mélanger le Scellant Chants Aqua avant de l'utiliser.
- Température de traitement : minimum 10°C.
- Nettoyez les outils immédiatement après leur utilisation avec de l'eau et du savon.

CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	250 ML - 500 ML
Couleur :	blanc
Degré de brillance :	mat





DONNÉES TECHNIQUES

Rendement théorique :

Rendement pratique :

Brosse/rouleau /Pistolet

Pression :

Taille de la buse :

Épaisseur de la couche:

Séchage :

Sec hors poussière:

Sec au toucher :

Recouvrable:

Densité :

Teneur en matières solides :

Fluidité:

Résistance aux intempéries :

Elasticité :

Dilution :

Nettoyage des outils :

Durée de conservation :

Emballage:

Degré de brillance :

Couleur :

à 25 micromètres, épaisseur du film sec : 17,2 m²/l

à 35 micromètres, épaisseur de la couche sèche : 12,3 m²/l

Airless

100 bar

0,013 inch

Pulvérisation

Min. 3 bar

min. 1,8-2,0 mm

25-35 microns

Forcé 30 secondes à 60°C

15 minutes

15 minutes

1 heure, pleine charge après 24 heures

environ 1 kg/l

environ 43

bon

Hydrofuge

Elasticité permanente

eau

eau et savon

24 mois, si conservé à une température comprise entre 5°C et 30°C dans l'emballage d'origine non ouvert.

250 ml et 500 ml

mat

blanc

SIGNIFICATION DES ICÔNES



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN