



PRIMER STABILISANT LA ROUILLE



DESCRIPTION

Avis Primer stabilisant la rouille est un primaire anti-rouille sans plomb. Agit directement sur la rouille et l'arrête radicalement. Il forme une très bonne base adhérence et a une bonne fluidité. L'apprêt forme une couche fermée intense sur la surface et transforme la rouille en un milieu inhibiteur de la rouille, même si la surface n'est pas correctement dérouillée. Avis Primer stabilisant la rouille agit rapidement, couvre et résiste à l'eau. L'apprêt constitue une bonne base pour peindre ou vernir avec toutes les peintures normales, y compris les peintures nitro et acryliques. Empêche la formation de nouvelle rouille pendant une longue période.

APPLICATION

Pour l'intérieur et l'extérieur sur des objets en fer et en acier tels que bateaux, voitures, deux roues, clôtures.

MODE D'EMPLOI

- Enlevez les résidus de peinture, la rouille naissante et la rouille non-adhérente avec avec une brosse métallique ou du papier abrasif.
- Assurez-vous que la surface soit sèche, propre et exempte de graisse.
- Bien mélanger le Primaire Stabilisateur de Rouille avant utilisation.
- Appliquez plusieurs (2 à 3) couches, pas trop épaisses, avec un séchage intermédiaire.
- Peut être fini avec tous les types de couches de finition de bonne qualité.

CARACTÉRISTIQUES

Emballage :	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Couleur :	beige et brun rouge
Niveau de brillance :	mat





DONNÉES TECHNIQUES

Rendement théorique :	12 m ² /ltr
Sec hors poussière:	après environ 1 heure
Sec au toucher :	après environ 2 heures
Recouvrable:	après environ 8 heures
Densité :	environ 1,30 kg/ltr
Teneur en matières solides :	environ 41
Dilution :	prêt à l'emploi pour brosse et rouleau, si nécessaire diluer avec du white spirit.
Nettoyage des outils :	white spirit
Durée de conservation :	24 mois à compter de la date de production si le produit est conservé à une température comprise entre 5°C et 25°C dans son emballage d'origine non ouvert.
Contenu de l'emballage :	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Degré de brillance :	mat
Couleur :	beige et brun rouge

SIGNIFICATION DES ICÔNES



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERSBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPIJT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN