



PEINTURE EN AÉROSOL



DESCRIPTION

Vernis professionnel transparent à séchage rapide et à longue durée de vie.

APPLICATION

Idéal pour une application sur des surfaces telles que le métal, le bois, etc. Convient également comme couche de finition sur les couleurs RAL.

MODE D'EMPLOI

- Assurez-vous que le support est propre, sec et exempt de poussière et de graisse.
- Si nécessaire, dérouiller le fer et l'acier et appliquer une couche de fond antirouille.
- Assurez-vous que l'aérosol est à température ambiante.
- Secouez l'aérosol pendant environ 2 minutes avant de l'utiliser.
- Utilisez une distance de pulvérisation de 25 à 30 cm.
- Appliquez plusieurs couches fines à quelques minutes d'intervalle ou attendez 24 heures avant d'appliquer la couche suivante.
- Après utilisation, retournez l'aérosol et videz la buse jusqu'à ce que le gaz s'échappe.

CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	500 ML
Couleur :	transparent
Niveau de brillance :	brillant, satiné et mat



**DONNÉES TECHNIQUES**

Épaisseur de la couche :	Appliquez plusieurs couches fines à 5 minutes d'intervalle pendant que la peinture est encore humide. Si les pièces ont déjà séché, attendez que la peinture soit complètement sèche et appliquez la couche suivante après 24 heures.
Durée de conservation :	Voir le dessous de l'aérosol
Contenu de l'emballage :	500 ML
Niveau de brillance :	Brillant, satiné et mat
Couleur :	Transparent

SIGNIFICATION DES ICÔNES

180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERSBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN