



# AÉROSOL COULEUR



## DESCRIPTION

Laque professionnelle à séchage rapide, résistant aux chocs et aux rayures, avec un très bon pouvoir couvrant et une bonne tenue des couleurs à long terme.

## APPLICATION

Excellent pour une application sur des surfaces telles que le métal, le béton, le bois, la maçonnerie, etc.

## MODE D'EMPLOI

- Toutes les surfaces à traiter doivent être sèches, propres et dégraissées. Si nécessaire, dérouiller le fer et l'acier et appliquer une couche de fond anticorrosion.
- Secouez le bidon pendant 2 minutes avant de l'utiliser. La boule de mélange doit être clairement audible.
- Couvrez/masquez la zone.
- Maintenez une distance de pulvérisation d'environ 30 cm par rapport à l'objet à traiter.
- Appliquez plusieurs couches fines à quelques minutes d'intervalle ou attendez 24 heures avant d'appliquer la couche suivante.
- Après utilisation, retournez le bidon et videz la buse jusqu'à ce que le gaz s'échappe. Température de traitement : 15 °C-25 °C.

## CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	500 ML
Couleur :	RAL 1007, 1015, 3000, 5012, 6009, 6011, 7035, 9001, 9005, 9006, 9010
Niveau de brillance :	mat (uniquement en RAL 9005 et 9010) et brillant





## DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur de la couche :	Appliquez plusieurs couches fines à 5 minutes d'intervalle pendant que la peinture est encore humide. Si les pièces ont déjà séché, attendez que la peinture soit complètement sèche et appliquez la couche suivante après 24 heures.
Durée de conservation :	Voir le dessous de l'aérosol
Contenu de l'emballage :	500 ml
Niveau de brillance :	Mat (couleurs limitées) et brillant
Couleur :	RAL 1007, 1015, 3000, 5012, 6009, 6011, 7035, 9001, 9005, 9006 et 9010

## SIGNIFICATION DES ICÔNES



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN