



AÉROSOL FLUO



DESCRIPTION

L'aérosol fluo est une peinture de marquage professionnelle, très voyante, disponible en plusieurs couleurs. Le fluo a un très bon pouvoir couvrant. La buse à 360° permet d'utiliser le bidon dans toutes les directions. La buse est également positionnée de manière à éviter tout écrasement involontaire.

APPLICATION

Grâce à ses propriétés fluorescentes, il est idéal pour faire ressortir des objets faits de divers matériaux pendant une période pouvant aller jusqu'à 12 mois.

MODE D'EMPLOI

- Assurez-vous que le support est propre, sec et exempt de poussière et de graisse.
- Assurez-vous que l'aérosol est à température ambiante.
- Secouez l'aérosol pendant environ 2 minutes avant de l'utiliser.
- Utilisez une distance de pulvérisation d'environ 30 cm.
- Appliquez le produit en plusieurs couches fines à intervalles de 5 minutes ou attendez 24 heures avant d'appliquer la couche suivante. Secouez régulièrement l'aérosol dans l'intervalle.
- Après utilisation, retournez la bombe aérosol et videz la buse jusqu'à ce que le gaz s'échappe.

CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	500 ML
Couleur :	jaune, rouge, rose, orange, vert et bleu
Niveau de brillance :	S/O





DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur de la couche :	Appliquez plusieurs couches fines à 5 minutes d'intervalle pendant que la peinture est encore humide. Si les pièces ont déjà séché, attendez que la peinture soit complètement sèche et appliquez la couche suivante après 24 heures.
Résistance aux intempéries :	Intérieur et extérieur
Durée de conservation :	Voir le dessous de l'aérosol
Contenu de l'emballage :	500 ml
Niveau de brillance :	mat
Couleur :	Jaune, rouge, rose, orange, vert et bleu

SIGNIFICATION DES ICÔNES



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN