



AÉROSOL DE PEINTURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR

DESCRIPTION

L'aérosol de peinture résistante à la chaleur est une laque professionnelle résistant à la chaleur pour les objets qui sont constamment exposés à des températures très élevées. L'aérosol de peinture peut résister à des températures allant jusqu'à 600° C.

APPLICATION

Une exposition prolongée à des températures très élevées.

MODE D'EMPLOI

- Assurez-vous que le support est propre, sec et exempt de poussière et de graisse. (léger ponçage si nécessaire)
- Assurez-vous que l'aérosol est à température ambiante.
- Secouez l'aérosol pendant environ 2 minutes avant de l'utiliser.
- Utilisez une distance de pulvérisation de 25 à 30 cm.
- Appliquez le produit en plusieurs couches fines à intervalles de 5 minutes ou attendez 24 heures avant d'appliquer la couche suivante. Secouez régulièrement l'aérosol dans l'intervalle.
- Pour une adhérence maximale, chauffez progressivement la surface pendant 30 à 60 minutes après le séchage du vernis.
- Après utilisation, retournez la bombe aérosol et videz la buse jusqu'à ce que le gaz s'échappe.

CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	500 ML
Couleur :	noir, anthracite et aluminium
Niveau de brillance :	mat



**DONNÉES TECHNIQUES**

Épaisseur de la couche :	Appliquez plusieurs couches fines à 5 minutes d'intervalle pendant que la peinture est encore humide. Si les pièces ont déjà séché, attendez que la peinture soit complètement sèche et appliquez la couche suivante après 24 heures.
Durée de conservation :	Voir le dessous de l'aérosol
Contenu de l'emballage :	500 ml
Niveau de brillance :	Mat
Couleur :	Noir, anthracite, aluminium

SIGNIFICATION DES ICÔNES

180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN