



AÉROSOL MARQUEUR DE LIGNE



DESCRIPTION

Donne des lignes nettes et visibles grâce à son pouvoir couvrant élevé et à son séchage rapide. Le spray est exempt de plomb et de xylène et ne contient pas de solvants chlorés. Pour de meilleurs résultats, utilisez l'aérosol marqueur de ligne en combinaison avec la double force Avis Line Master ou un pistolet manuel.

APPLICATION

spécialement conçu pour tracer des lignes durables à l'intérieur et à l'extérieur.

MODE D'EMPLOI

- toutes les surfaces à traiter doivent être sèches, propres et dégraissées.
- Secouez l'aérosol pendant 2 minutes avant de l'utiliser.
- Mettez l'aérosol en position verticale et appliquez la buse.
- Placez l'aérosol à l'envers dans le support de la machine de marquage et alignez la buse avec la gâchette.
- Appliquez le spray en une seule couche complète. Sur les surfaces très rugueuses et absorbantes, une deuxième couche peut être nécessaire.
- Température d'application : 15 °C - 20 °C Support min. 10 °C.
- Conservez l'aérosol horizontalement dans un endroit frais.

CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	750 ML
Couleur :	blanc, jaune, bleu, rouge et vert
Niveau de brillance :	S/O





DONNÉES TECHNIQUES

Efficacité théorique :	environ 50 m par 5 cm de largeur
Sec hors-poussières :	perceptiblement sec après 10 minutes
Recouvrable :	16 heures, chargeable après quelques jours
Densité :	1,22 kg/L
Nettoyage des outils :	Après utilisation, retirez l'aérosol de la machine de marquage, tenez-la à la verticale et pulvérisez-la (loin du visage) pendant 3 à 5 secondes pour nettoyer la buse. Retirez ensuite la buse et fermez l'aérosol.
Durée de conservation :	Voir le dessous de l'aérosol
Contenu de l'emballage :	750 ml
Couleur :	blanc, jaune, bleu, rouge et vert

SIGNIFICATION DES ICÔNES



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPIJT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN