



AÉROSOL ZINC 97 %



DESCRIPTION

Spray zinc professionnel gris mat à séchage rapide. Avec une base de 97 % zinc pur, il est très adapté aux métaux. Offre la plus grande résistance possible à la corrosion. Prévient la corrosion du fer et de l'acier, est élastique, autoréparateur et convient comme couche de fond pour différents types de peintures. Résistant à la chaleur jusqu'à environ 300 °C.

APPLICATION

Aérosol zinc 97 % est idéal pour les constructions en acier, pour retoucher les pièces fraisées endommagées et, grâce à ses bonnes propriétés conductrices, parfait pour le soudage par points.

MODE D'EMPLOI

- Assurez-vous que le support soit propre, sec et exempt de poussière et de graisse (léger ponçage si nécessaire)
- Secouez l'aérosol pendant 2 minutes avant de l'utiliser. La bille de mélange doit être clairement audible.
- Gardez une distance de 30 cm de l'objet à pulvériser.
- Appliquez le produit en plusieurs couches fines à intervalles de 5 minutes ou attendez 24 heures avant d'appliquer la couche suivante. Secouez régulièrement l'aérosol dans l'intervalle.
- Température de traitement : 15 °C-25 °C.
- Après utilisation, retournez le bidon et videz la buse jusqu'à ce que le gaz s'échappe.

CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	500 ML
Couleur :	gris
Niveau de brillance :	mat



**DONNÉES TECHNIQUES**

Épaisseur de la couche :	Appliquez plusieurs couches fines à 5 minutes d'intervalle pendant que la peinture est encore humide. Si les pièces ont déjà séché, attendez que la peinture soit complètement sèche et appliquez la couche suivante après 24 heures.
Durée de conservation :	Voir le dessous de l'aérosol
Contenu de l'emballage :	500 ml
Niveau de brillance :	Mat
Couleur :	Gris

SIGNIFICATION DES ICÔNES

180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN