



avis
PROFESSIONAL



VERNIS INTÉRIEURE PU

DESCRIPTION

Vernis résistant à l'usure et aux chocs à base d'une combinaison monocomposante de résine polyuréthane et alkyde pour l'intérieur. La laque est résistante à la lumière, sèche rapidement, a un très bon écoulement et résiste aux produits chimiques ménagers normaux et à l'alcool. Le vernis est très résistant à l'usure et aux rayures et est extrêmement durable.

APPLICATION

couche de finition pour les boiseries intérieures, convenant à presque tous les types de bois. Ce vernis est bien applicable sur des couches de vernis existantes, bien nettoyées et dégraissées.

MODE D'EMPLOI

- Retirez toutes les anciennes couches de peinture/vernis.
- Assurez-vous que la surface soit propre, sèche et exempte de graisse.
- Lorsque vous utilisez différentes boîtes sur une même surface, mélangez d'abord les vernis entre eux.
- Mélanger bien la vernis intérieur PU avant de l'utiliser.
- Lorsque vous utilisez la laque intérieure PU Mat sur du bois non traité, apprêtez d'abord le bois avec le vernis intérieur PU Haute brillance.
- Pour une bonne adhésion, il est nécessaire de poncer entre les couches avec du papier de verre fin (400 g).
- Il est préférable d'appliquer deux couches fines plutôt qu'une seule couche épaisse.

CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Couleur :	transparent
Niveau de brillance :	haute brillance, satiné et mat



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | advies@avisprofessional.nl

www.avisprofessional.nl


PEARLPAINTGROUP





DONNÉES TECHNIQUES

Rendement théorique :	pour 30 µm d'épaisseur de film sec 14 m ² /l
Rendement pratique :	dépend de plusieurs facteurs
Étalage/roulage :	white spirit
Épaisseur de la couche :	l'épaisseur moyenne du film sec est de 30 µm, selon le substrat/application
Sec hors-poussières :	2 heures
Sans adhésif :	après environ 6 heures
Recouvrable :	24 heures
Dilution :	prêt à l'emploi pour pinceau et rouleau
Nettoyage des outils :	white spirit
Durée de conservation :	24 mois à une température comprise entre 5 et 25 °C, en emballage original non ouvert
Contenu de l'emballage :	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Niveau de brillance :	Haute brillance, satiné et mat
Couleur :	transparent

SIGNIFICATION DES ICÔNES



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN