



**avis**  
PROFESSIONAL

# VERNIS INTÉRIEURE PU AQUA



## DESCRIPTION

Vernis transparent à base de PU-acrylate, dur comme du verre, inodore et à séchage rapide. Facile à traiter, il résiste à l'humidité et aux graisses de la peau, aux nettoyeurs ménagers, à divers produits chimiques et à l'alcool de bouche. Ne résiste pas à une longue exposition à l'eau sur des surfaces horizontales.

## APPLICATION

Pour tous les travaux de menuiserie intérieure, tels que meubles, fenêtres, portes, etc. Convient pour la finition des murs.

## MODE D'EMPLOI

- Enlevez tout le vernis non-adhérent.
- Assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de graisse.
- Lorsque vous utilisez différentes boîtes sur une même surface, mélangez d'abord les boîtes entre elles.
- Remuez bien la laque d'intérieur PU Aqua avant de l'utiliser.

## CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Couleur :	blanc pâle (incolore après séchage)
Niveau de brillance :	haute brillance, satiné, mat et ultra mat



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | [advies@avisprofessional.nl](mailto:advies@avisprofessional.nl)

[www.avisprofessional.nl](http://www.avisprofessional.nl)

  
PEARLPAINTGROUP





## DONNÉES TECHNIQUES

Rendement théorique :	12 m <sup>2</sup> /l par couche (selon le type de bois)
Épaisseur de la couche :	100 µm
Sec hors-poussières :	après environ 30 minutes
Recouvrable :	après environ 3 heures
Densité :	environ 1,032 - 1,035 kg/l
Extrait sec	environ 32 % en poids   environ 30 % en vol.
Dilution :	eau
Nettoyage des outils :	avec de l'eau chaude
Durée de conservation :	24 mois à une température comprise entre 5 et 25 °C, dans l'emballage original non ouvert.
Particularités :	ne convient pas sur les vernis durcissant à l'acide ou les couches de finition à forte teneur en cire de polyéthylène, etc. L'humidité du bois à traiter ne doit pas dépasser 18 %.
Contenu de l'emballage :	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Niveau de brillance :	Haute brillance, satiné, mat et ultra-mat
Couleur :	Blanc pâle (transparent après séchage)

## SIGNIFICATION DES ICÔNES



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN