




**avis**  
PROFESSIONAL

# VERNIS UNIVERSEL PU - UV



## DESCRIPTION

Le vernis universel PU - UV est un vernis transparent à base de polyuréthane pour une utilisation intérieure et extérieure. Le vernis est incolore, ne jaunit presque pas, sèche rapidement et est très facile à appliquer. Contient un filtre UV pour que le bois soit protégé pendant plusieurs années. Il est à la fois résistant et élastique. Résistant aux produits de nettoyage, à l'alcool de bouche, à la chaleur, aux intempéries et au vent.

## APPLICATION

Pour l'intérieur et l'extérieur sur tous les types de bois. Pour la finition et l'étanchéité du bois et des constructions en bois, des meubles, des sols en bois et des parquets, des fenêtres et des portes.

## MODE D'EMPLOI

- Retirez toutes les anciennes couches de peinture/vernis. Poncez minutieusement les vieilles couches de peinture encore intactes avec du papier de verre fin.
- Assurez-vous que le support soit propre, sèche et exempt de graisse.
- Remuez bien le vernis universel PU - UV avant de l'utiliser.
- Lorsque vous utilisez différentes pots sur une même surface, mélangez d'abord les vernis entre eux.
- Appliquer la première couche diluée, puis 1 à 2 couches non diluées pour un usage intérieur et extérieur 2 - 3 couches non diluées pour l'extérieur.
- Pour repeindre après une période plus longue (>20 heures), poncer légèrement la couche précédente.

## CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Couleur :	transparent
Niveau de brillance :	brillant, satiné et mat



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | [advies@avisprofessional.nl](mailto:advies@avisprofessional.nl)

[www.avisprofessional.nl](http://www.avisprofessional.nl)

  
PEARLPAINTGROUP





## DONNÉES TECHNIQUES

Rendement théorique :	10 m <sup>2</sup> /l par couche
Épaisseur de la couche :	diluer la première couche de 10 à 15 %, et de 10 % en cas d'application au pulvérisateur.
Sec hors-poussières :	après environ 2 heures
Recouvrable :	après environ 24 heures
Densité :	brillant : 0,91 kg/l satiné : 0,93 kg/l mat : 0,94 kg/l
Dilution :	Diluant pour résine synthétique ou white spirit
Nettoyage des outils :	White spirit
Durée de conservation :	24 mois à une température comprise entre 5 et 25 °C, dans l'emballage original non ouvert.
Particularités :	Les essences de bois tendre, notamment pour les finitions extérieures, d'abord imprégnation pour prévenir la moisissure et la pourriture du bois.
Contenu de l'emballage :	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Niveau de brillance :	Brillant, satiné et mat
Couleur :	transparent

## SIGNIFICATION DES ICÔNES



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN