



COUCHE DE FOND BIGLO



DESCRIPTION

Couche de fond blanche à séchage rapide et anticorrosion à base d'une combinaison spéciale de résines acryliques. Excellente adhérence sur divers substrats. La Couche de fond Biglo fait partie d'un système de peinture complet : Couche de fond Biglo, Peinture fluo Biglo et Couche de finition Biglo.

MODE D'EMPLOI

- Assurez-vous que le support est propre, sec et exempt de graisse.
- Retirez la peinture écaillée et la rouille.
- Poncez bien les vieilles couches de peinture.
- Remuez bien la Couche de fond Biglo avant de l'utiliser.
- Appliquez plusieurs couches fines et régulières avec un pinceau ou un rouleau.
- Pour une bonne protection, le système de peinture recommandé est le suivant :
 Extérieur : 1 couche de fond Biglo, 3 couches de peinture fluo Biglo et 3 couches de finition Biglo.
 Intérieur : 1 couche de fond Biglo, 2 couches de peinture fluo Biglo et 2 couches de finition Biglo.
- Appliquez 2 couches de fond Biglo sur le bois non traité.
- Température minimale de traitement : > 15 °C.
- Nettoyez les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation avec du diluant à rincer ou du white spirit.

APPLICATION

Couche de fond spéciale pour la Peinture fluo Biglo. Pour diverses surfaces telles que le zinc, l'acier, le fer, les métaux non ferreux, le bois et le plastique. Sur le bois, utiliser uniquement à l'intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	1 L
Couleur :	blanc
Niveau de brillance :	S/O





DONNÉES TECHNIQUES

Rendement théorique :	12 m ²
Étalage/roulage :	Pinceau, rouleau ou aérosol
	Pulvérisation :
	<i>Pulvérisateur à air</i>
	<i>Pression (en bar)</i> 3-4
	<i>Ouverture</i> 1,5-1,8 mm
	<i>Dilution</i> 5-10 %
Sec hors-poussières :	1 heure à 20 °C et 65 % HR
Sans adhésif :	environ 3 heures à 20 °C et 65 % RH
Recouvrable :	environ 24 heures à 20 °C et 65 % RH
Extrait sec :	environ 64 % en poids
Dilution :	Non dilué, éventuellement white spirit
Nettoyage des outils :	Diluant de rinçage ou white spirit
Durée de conservation :	24 mois à des températures comprises entre 5 °C et 25 °C, dans l'emballage original non ouvert.
Poids spécifique :	1,01 kg/l
Point d'éclair :	40 °C
Contenu de l'emballage :	1 L
Couleur :	blanc

SIGNIFICATION DES ICÔNES



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAAT



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN