


avis
PROFESSIONAL

PEINTURE POUR RADIATEUR



DESCRIPTION

Vernis à base d'eau à séchage rapide, résistante à la chaleur, à base d'une dispersion acrylique. Le vernis a une belle fluidité et résiste à la rouille et à la corrosion. Faible odeur, même lors du premier échauffement.

APPLICATION

Finition durable pour les radiateurs et les tuyaux (CC), peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur. Résistant à la chaleur jusqu'à 180 °C.

MODE D'EMPLOI

- Le support doit être propre, sec, exempt de graisse, de rouille, de tension et porteur.
- Radiateurs et tuyaux pré-peints : Dégraisser soigneusement et poncer avec du papier grain P320. Dérouiller les endroits existants et/ou endommagés.
- Remuez bien la peinture pour radiateur avant de l'utiliser.
- Si vous utilisez différentes boîtes sur une même surface, mélangez d'abord les boîtes entre elles.
- Traitez ces endroits avec de la laque pour radiateur et, après séchage, terminez-les avec du Vernis radiateur.
- Radiateurs et tuyaux non traités : enlevez soigneusement toute trace de calamine, de rouille ou de vernis de protection pour le transport.

CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	500 ML (également disponible en aérosol)
Couleur :	RAL 9001, 9010 et 9016
Niveau de brillance :	satiné



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | advies@avisprofessional.nl

www.avisprofessional.nl

PEARLPAINTGROUP



DONNÉES TECHNIQUES

Rendement théorique :	12 m ² /l
Épaisseur de la couche :	pour 30 micromètres, épaisseur du film sec : 12,6 m ² /l
Séchage :	À 20 °C et HR 50 % et épaisseur du film humide 100 micromètres
Sec hors-poussières :	30 minutes
Recouvrable :	2 heures
Densité :	environ 1,08 kg/l
Extrait sec :	environ 38 %
Dilution :	eau
Nettoyage des outils :	Immédiatement après l'utilisation, avec de l'eau tiède
Durée de conservation :	24 mois, conservé à des températures comprises entre 5 et 30 °C dans un emballage original non ouvert.
Type de liant :	Dispersion acrylique
Température de traitement :	> 7-30 °C
Contenu de l'emballage :	500 ML
Niveau de brillance :	satiné
Couleur :	RAL 9001, 9010 et 9016

SIGNIFICATION DES ICÔNES



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN