



avis
PROFESSIONAL

PEINTURE POUR TABLEAU



DESCRIPTION

La Peinture pour tableau noir Avis est une peinture à l'eau pour les murs et les tableaux noirs en bois et en métal. La Peinture pour tableau noir Avis peut être écrite avec tous les types de craie habituels, à l'exception des craies à base d'huile (crayons gras). Pour un usage intérieur uniquement.

APPLICATION

Pour murs et tableaux noirs en bois et en métal.

MODE D'EMPLOI

- Assurez-vous que le support est propre, sec et exempt de graisse.
- Les surfaces métalliques doivent être exemptes de rouille.
- Poncez soigneusement les vieilles couches de peinture qui adhèrent bien, enlevez soigneusement les couches de peinture qui se détachent.
- Traitez ensuite le support avec une Couche de fond appropriée.
- Apprêtez le bois non traité, le fer, le métal non ferreux (nu), le plastique, etc. avec une couche de fond appropriée, par exemple Avis Multiprimer Aqua.
- Remuez bien la peinture pour tableau noir avant de l'utiliser.
- Si vous utilisez différentes boîtes sur une même surface, mélangez d'abord les boîtes entre elles.
- Appliquer en 1 à 2 couches complètes.

CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	250 ML - 500 ML - 1 L
Couleur :	noir
Niveau de brillance :	mat



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | advies@avisprofessional.nl

www.avisprofessional.nl


PEARLPAINTGROUP





DONNÉES TECHNIQUES

Rendement théorique : environ 11 m²/litre pour une épaisseur de film sec de 40 µm
 Étalage/roulage :

Pulvérisation :

	Pulvérisateur à air	Airless	Air-Mix	HVLP
Pression (en bar)		140-160	80-100	3,5-4
Ouverture	1,5-1,7 mm	0,009"-0,011"	0,009"-0,011"	1,5-1,7 mm
Dilution	5-10 %	0-5 %	0-10 %	5-10 %

Épaisseur de la couche : 40 µm sec
 90 µm humide

Sec hors-poussières : après environ 10 minutes

Recouvrable : après environ 12 heures

Densité : 1,101 g/l

Dilution : eau

Nettoyage des outils : nettoyable à l'eau du robinet

Durée de conservation : 24 mois à une température comprise entre 5 °C et 20 °C, dans l'emballage original non ouvert.

Contenu de l'emballage : 250 ML - 500 ML - 1 L

Niveau de brillance : Mat

Couleur : Noir

SIGNIFICATION DES ICÔNES



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN