



# PEINTURE ROUTIÈRE

## DESCRIPTION

La peinture routière est une peinture à base de résine alkyde à séchage rapide. La peinture a une excellente couverture, est facile à appliquer, très résistante à l'usure et disponible dans les couleurs blanc, jaune, rouge, vert et bleu.

## APPLICATION

Comme marquage pour toutes les surfaces minérales.

## MODE D'EMPLOI

- Assurez-vous que le support est propre et exempt de poussière et de graisse.
- Remuez bien la peinture routière avant de l'utiliser.
- Si vous utilisez différents pots sur une même surface, mélangez d'abord les peintures entre elles.
- Appliquez la peinture au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur en une ou deux couches, selon le support.
- Température de traitement > 10 °C.
- Nettoyer les outils immédiatement après usage avec du white spirit.

## CARACTÉRISTIQUES

Conditionnement :	1 L (toutes les couleurs) - 2,5 L (blanc et jaune)
Couleur :	blanc, jaune, rouge, vert et bleu
Niveau de brillance :	faible brillance satinée





## DONNÉES TECHNIQUES

Rendement théorique :	15 m <sup>2</sup>
Étalage/roulage :	Pinceau ou rouleau
Sec hors-poussières :	1,5 heure
Sans adhésif :	3-4 heures
Recouvrable :	10 heures
Viscosité	environ 160 secondes. /DIN 4 à 20 °C
Adhérence :	bonne sur divers substrats
Dilution :	white spirit
Nettoyage des outils :	white spirit
Durée de conservation :	dans son emballage original, non ouvert, elle peut être conservée pendant 24 mois.
Type de liant :	résine alkyde
Pigment :	dioxyde de titane rutile (pour les pigments jaunes sans plomb ni chromate) et charges appropriées
Poids spécifique :	blanc environ 1,30 / jaune environ 1,56
Point d'éclair :	45 °C
Contenu de l'emballage :	1 L (toutes les couleurs) 2,5 L (blanc et jaune)
Niveau de brillance :	faible brillance satinée
Couleur :	Blanc, jaune, rouge, vert et bleu

## SIGNIFICATION DES ICÔNES



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN